

Produktdatablad

Diesel MK3 B0

Diesel MK3 B0 är ett dieselbränsle enligt specifikationen EN 590. Produkten uppfyller den svenska reduktionsplikten enligt massbalansprincipen och kan innehålla HVO som inblandningskomponent beroende på batch.

För användning i dieselmotorer.

Properties	Unit	Test method	Biofuel Express specification		Diesel typical values
			min	max	EN 590
FAME-content	%	-	-	0	1/2 7
Density at 15°C	kg/m ³	EN ISO 12185		845	≤ 845
Cetane number	-	EN 15195	51	-	≤ 51
Lubricity	mm	EN ISO 12156-1	-	460	≤ 460
Flash point	°C	EN ISO 2719	55		60
Copper strip corrosion (3h at 50 °C)	-	EN ISO 2160	Class 1		-
Carbon residue. 10 % dest.	% m/m	EN ISO 10730		0,2	0,2
Ash content	% m/m	EN ISO 6245		0,010	0,01
Sulphur content	ppm	EN ISO 20846 EN ISO 20884 EN ISO 13032		10	10
Water content	mg/kg	ISO 12937		100	30
CFPP Sumer/Winter	°C	EN 116	-10/-26*		-

*The CFPP is seasonally adjusted (-26°C in winter / -10°C in summer).

Produktegenskaper

- HVO, en förnybar komponent, kan tillsättas som en inblandningskomponent, beroende på batch.
- Diesel MK3 B0 rekommenderas främst för användning i situationer där bränslet behöver lagras under en längre period.
- Bränslet är utformat för användning i alla dieselmotorer och uppfyller miljöklass 3 (EC 3) samt dieselstandarden SS-EN 590.
- Produkten finns i både sommar- och vinterkvalitet – vilket säkerställer tillräcklig filterbarhet vid lägre temperaturer.